



HIRATSUKA
LEASE

V-コロナ
レンタルカタログ
2021

新型コロナウイルス
感染予防対策商品のご案内

ショップ・ショールーム・
オフィス・工場など
さまざまな施設でご利用いただけます

◆商品スペック

商品番号	商品名
VP-1 消毒液オートディスペンサー	
1週間のレンタル価格 (消費税別途)	4800
商品のサイズ	W90 D120 H195
商品の仕様・素材・カラー	電源:単三形アルカリ乾電池4本 タンク容量:320ml ※アルコール消毒液専用 ※電池式(納品時電池設置)

- ◆ カタログに掲載している商品のカラーは、撮影の条件や印刷上、実物と多少の差異が生じる事もあります。あらかじめご了承ください。
- ◆ カタログに掲載している商品について、在庫補充時・仕入れ時期・メーカーの都合等により、写真と機種等が異なる場合があります。
- ◆ 万一、商品に故障・破損・汚損等がありました場合は、お手数ですが直接当社までお問い合わせください。
- ◆ 通常のご使用による故障・破損・汚損につきましては、お客さまの費用負担はございません。お客さまの故意または過失により、レンタル期間中に商品を故障・破損・汚損・紛失された場合には、実費全額負担または実費修理代をご請求させていただきますので、あらかじめご了承ください。
- ◆ レンタル期間中、お客さまによる商品の設置・保管・使用によって、第三者に与えた損害について、当社は責任を負いません。
- ◆ 商品の中には在庫数量により、対応しかねる場合もありますので、お早めにご注文ください。
- ◆ 掲載のレンタル価格は、1週間の商品の金額です。
- ◆ 商品は、レンタル期間満了日までに、ご返却ください。期日までに返却されなかった場合には、延長料金を頂きます。
- ◆ 運搬費・セッティング費が別途必要となります。
- ◆ 当日の搬入・貸出のキャンセルに関しては、実費の請求を申し受ける場合があります。
- ◆ 掲載の商品の中には、販売可能な商品もあります。ご用命は当社にお気軽にお問い合わせください。
- ◆ 在庫数に限りがございます。ご発注前に、在庫確認をお願いします。詳しくは別途お見積りさせていただきますので、ご相談ください。

清掃時の
お願い

- ◆ 透明の亚克力板やポリカの清掃は、表面がキズ付きやすいため、柔らかい布等をご使用ください。
- ◆ 中性洗剤や静電防止剤を使用すると、表面がきれいになります。
- ◆ シンナー系の洗浄剤は絶対に使用しないでください。亚克力板やポリカの表面が溶けて白く固まる原因になります。



※写真と機種が異なる場合があります。

室内の空気を綺麗にしながら
空気の循環を可能

UE-24 空気清浄機

10000
W350 D200 H500
消費電力:43w
※プラズマクラスター空気清浄機入荷
W399 D230 H613
消費電力:53w



※写真と機種が異なる場合があります。

室内の空気の循環や
新鮮な外気を取り込むのに最適

UE-10 サーキュレーター

4000
W290 D190 H310
消費電力:33w
※風到達距離:11m



※アルコール消毒液はお客様にどうぞ準備ください。

手をかざすだけ！プッシュ不用で
菌移りの心配なし

VP-1 消毒液オートディスペンサー

4800
W90 D120 H195
電源:単三形アルカリ乾電池4本
タンク容量:320ml
※アルコール消毒液専用
※電池式(納品時電池設置)



※ボトル・消毒液はお客様にどうぞ準備ください。

足元のペダルを踏んでボトルに触れる
ことなく衛生的。必要な場所に簡単設置

**VP-2 消毒液ボトルスタンド
(足踏みペダル式)**

6000
W300 D300 H1015
ボトル収容サイズ:H90~245以内



※テーブルは含みません。

サーモグラフィ・カメラセットは
届いたその日から運用可能

VP-3 サーモグラフィ・カメラセット

208000
測定誤差:±0.3℃
測定可能距離:1~2m
同時測定表示可能人数:1名~複数人数対応
機材内容:
カメラ (WS-S1000:95mm×88mm×40mm)、
アダプターブロック、カメラ用電源ケーブル、
PC、PC用電源ケーブル、LANケーブル(5m)、三脚



1秒で高速測定が可能
VP-4 デジタル非接触温度計

3200
W80 D40 H140
電源:単4形乾電池2本
測定距離:1cm~5cm 測定時間:1秒
※スイッチを押すだけ簡単測定
※大きな数字のデジタル表
※電池式(納品時電池設置)
※本製品は医療用の体温計ではありません。

◆サーモグラフィ・カメラと通常可視
カメラのデュアルカメラ方式

- ※原則、機材のお貸出し・ご返却のみ。
- ※異常体温検知時は対象者を識別、アラームと共にキャプチャー保存。
- ※本装置で測定されるのは体の表面温度(体表温)であり一般的な体温計で測られる体温の値とは異なります。
- ※体表温は計測時や計測前の環境条件、被測定者の状態等により変動します。
- ※本装置は薬事認証を取得した医療機器ではありません。

トークセッションなどの場面にすばやく設置可能



VP-11 透明パーテーション [18400]
 W900 D500 H2100 T35
 板面:透明ポリカーボネートパネル
 フレーム:アルファパネルEZ



VP-12 透明パーテーション [13600]
 W900 D500 H2100 T35
 板面:透明中空複層パネル
 フレーム:アルファパネルEZ



VP-13 透明パーテーション [14800]
 W620 D600 H1870 T25
 板面:透明アクリルパネル
 フレーム:クロームメッキ



VP-14 透明パーテーション [20000]
 W910 D600 H1870 T25
 板面:透明アクリルパネル
 フレーム:クロームメッキ

どなたでも簡単に移動、設置可能



VP-18 簡易透明パーテーション [9600]
 W950 D450 H1700
 板面:透明ペット板
 フレーム:クロームメッキ
 ※キャスター付き

商談席、休憩コーナー、受付周りなどにお勧め



VP-15 卓上透明パーテーション
 [5600]
 W620 D280 H765 T25
 開口部:W570 H150
 板面:透明アクリルパネル
 フレーム:クロームメッキ



VP-16 卓上透明パーテーション
 [7600]
 W910 D280 H765 T25
 開口部:W860 H150
 板面:透明アクリルパネル
 フレーム:クロームメッキ




VP-5 透明ビニールクロス
 [2000]
 メーター売り 厚み:0.2mm 幅:1830mm
 アルロン帯電防炎・静電気防止+防炎機能付き
 ※当社既存のレンタル商品と組合せ、
 多様なサイズの透明ビニールクロスを使用し、
 飛沫感染防止。
 ※設置はお客様にてお願いします。

当社既存のレンタル商品と
 組合せ使用することで飛沫感染防止に

当社レンタル備品との組合せ例



◆ **施工カウンターで**
 透明ビニールクロス
 〈使用レンタル備品〉
 K-58-4×2
 K-202×2
 K-203×2



◆ **接客デスクでも**
 透明ビニールクロス 1m販売
 〈使用レンタル備品〉
 PS-311×3
 テーブル×1
 チェア×2

登壇者様、司会者様向け飛沫感染防止商品

当社演説台 K-42組み合わせ例



◆ 三方向への飛沫感染防止



◆ 接合部ズーム
固定金具でしっかり接合

VP-17 演説用三面アクリルパーテーション

10000
正面パネル:W490 H900 ×1枚
側面パネル:W380 H900 ×2枚

K-42 演説台

32000
W830 D550 H1000
天板:H900
チーク



K-46 演説台(大)

32000
W750 D500 H1100
天板:H1000
ホワイト、デコラ



K-48 演説台(小)

24000
W650 D420 H1000
天板:H920
ホワイト、デコラ



K-49 司会者台

20000
W600 D450 H1050
天板:H930
ホワイト、デコラ



K-50 司会者台

12000
W600 D450 H1000
天板:H880
ホワイト、デコラ

待機列の間隔を保つために



VP-21
ベルトパーテーション用
サインホルダー

2000
サイン板寸法:W260 H210
(B5サイズ用)
板面:透明アクリル板
※ベルトパーテーションのヘッド部に
装着するだけ
※透明アクリル板にB5サイズ用紙を
挟む仕様。サイン表示用紙は
お客様にご用意ください。
※当社のベルトパーテーション
PP-51(A~E)専用
併せてご注文ください。




アナウンスを繰り返す場面で



VP-22
ハンドマイクロホン
(録音・再生機能付き)

6400
マイク部分:
直径130mm×長さ220mm×
ハンドル長さ110mm
電源:単二形乾電池4本
重量:463g(電池除く)
電池寿命:ボリューム最大位置にて
約5時間
※オートリピート機能付き
20秒間録音可能



◆ テーブル等に
設置するだけで
音声を繰り返し発信



PP-51A・B・C・E ベルトパーテーション

6000
φ 350 H900
クロームメッキ、ベルト最延長時2M